

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	BURGOS
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María la Mayor
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	torre oeste primera planta
<b>Nombre</b>	<b>Concepción (12)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 121   Borde 1   Altura del bronce 93   Peso Peso aproximado (en kilos)1026 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1856
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una breve inscripción latina, con epigrafía muy decorada: "REGINA SINE LABE ORIGINALI CONCEPTA # ORA PRO NOBIS AÑO DE I 8 56". La primera parte corresponde a las letanías lauretanas, y puede traducirse como REINA CONCEBIDA SIN PECADO ORIGINAL RUEGA POR NOSOTROS. La segunda parte, en español, indica el año: AÑO DE 1856.</p> <p>Las decoraciones de las letras recuerdan a la Campana Madre; quizás se trata de una refundición de una campana que fue originalmente fundida por el mismo autor de la campana mediana, casi tres siglos antes.</p> <p>Mientras que aquella tiene un complejo conjunto de letras minúsculas para construir la cruz y el pedestal, en este caso se emplean diversos grabados: uno rectangular con los símbolos de la Pasión, otro más cuadrado, con una corona de espinas que circunda una mitra, cuyo significado se nos escapa, así como una especie de custodia, en cuyo centro hay una cara con rayos radiantes.</p>
<b>Toques</b>	Volteos eléctricos mediante motor
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana ha sido girada 180° para poder poner una rueda de volteo, y que esta no interfiera con el cigüeñal. La campana se encuentra actualmente en el suelo de la torre debido a posibles problemas.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente su inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles.

<p><b>Propuestas</b></p>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo de madera debe ser repuesto, de acuerdo con el modelo de yugos castellanos, manteniendo sus características de forma, perfil y relación de contrapeso.</p> <p>El badajo será de las mismas características que el tradicional, incluido tamaño de la bola y peso.</p> <p>La campana debe balancear, voltear y repicar. Debe ser dotada de un electromazo, ubicados al lado derecho, para reproducir los toques originales y no impedir los posibles toques manuales. Debe ser dotada igualmente de una palanca de volteo en el lado derecho, para permitir el toque mediante sogas.</p>
<p><b>Autores de la documentación</b></p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p><b>Fecha</b></p>	<p>16-09-2005</p>

Ficha completa de la campana: [Concepción \(12\) Catedral de Santa María la Mayor - BURGOS](#)