

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CÁDIZ
Edificio	Catedral de la Santa Cruz
Dirección	
Localización	Torre de Poniente
Nombre	Santos Patronos (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 105 Borde 11,5 Altura del bronce 90 Peso aproximado (en kilos) 670 kg
Fundidor	LINARES ORTIZ, CONSTANTINO DE (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1911
	
Descripción	<p>La campana tiene una breve dedicación en la parte superior: "SANTOS PATRONOS DE CADIZ Y SU OBISPADO • "</p> <p>En el medio hay, a la parte de afuera, una cruz con pedestal, y a la parte interior dice "REFUNDIDA EN 1911 / À EXPENSAS DEL EXC^{MO} CABILDO CATEDRAL / SIENDO PRELADO DE LA DIOCESIS / EL EXC^{MO}. S^{OR}. D. JOSE M^A. RANCES Y / VILLANUEVA / CONSTANTINO LINARES ORTIZ / CONSTRUCTOR" que debieron escribir REFUNDIDA EN 1911 A EXPENSAS DEL EXCELENTÍSIMO CABILDO CATEDRAL SIENDO PRELADO DE LA DIÓCESIS EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DON JOSÉ MARÍA RANCES Y VILLANUEVA. CONSTANTINO LINARES CONSTRUCTOR.</p> <p>Don José María Rancés Villanueva fue obispo de la diócesis de 1899 a 1917.</p>
Toques	Exclusivamente balanceo.
Conservación, mantenimiento	<p>Yugo de madera poco compensado, para tocar a balanceo. El yugo es característico de Castilla y no de Andalucía.</p> <p>Badajo con doble bola para tocar a balanceo.</p> <p>Motor de impulsos de balanceo, con topes en la rueda para que la cadena no siga girando.</p> <p>El motor, a la altura de los ojos de los visitantes, no está protegido en sus partes móviles.</p> <p>No hay elementos que faciliten o permitan el toque manual.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<p>Propuestas</p>	<p>Las campanas de una catedral andaluza deben tocar al estilo andaluz. Por tanto esta campana debe dotarse de mayor contrapeso para que pueda voltear al estilo tradicional, como si tuviese una soga, es decir en los dos sentidos, permaneciendo incluso invertida entre toque y toque (aunque la conservación de estos mecanismos es más compleja al lado del mar).</p> <p>El badajo debe ser adecuado al volteo, de menores dimensiones y con cable de seguridad en caso de rotura.</p> <p>Igualmente debe dotarse la campana de una anilla en el lado derecho del brazo para posibles volteos tradicionales con soga.</p> <p>Sería conveniente la limpieza de la campana, para mejorar su sonoridad y conservación.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	<p>ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc</p>
<p>Fecha</p>	<p>29-09-2006</p>

Ficha completa de la campana: [Santos Patronos \(5\) Catedral de la Santa Cruz - CÁDIZ](#)