


Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	LA RIOJA
Municipio	CALAHORRA
Edificio	Catedral de Santa María
Dirección	
Localización	sala segunda de campanas
Nombre	Campana de los cuartos (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 73 Borde 7 Altura del bronce 68 Peso Peso aproximado (en kilos)225 kg
Fundidor	
Año fundición	1759
	
Descripción	<p>La campana tiene una interesante inscripción, en latín: "SANTA ANNA # AVIA # CHRISTI # INTERCEDE # PRNOBIS # ANNO # FACTVM # M # D # C # C # L # I # X # " que debieron escribir "SANCTA ANNA AVIA CHRISTI INTERCEDE PRO NOBIS ANNO FAVTVM SVM MDCCLIX" y que se traduce en español por SANTA ANA ABUELA DE CRISTO INTERCEDE POR NOSOTROS. FUI HECHA EL AÑO 1759. Sobre la palabra CHRISTI hay una pequeña cruz con pedestal.</p> <p>Debajo hay dos sellos capitulares, circulares, donde se puede leer en latín "+ SIGILIVM # CAPITVLI # ECCLESIA # CALAGVRITANE" es decir SELLO DEL CABILDO DE LA IGLESIA DE CALAHORRA. También hay un Ecce Homo, de factura gótica, y procedente quizás de anterior campana.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal, y en el pie dice también en latín "### AFVLGVRE ET ### TEMPESTATE ### PERINTERCESIONEM ### SANTE BARBARE LIBERANOS ### DOMINE ### " que debieron escribir "A FULGURE ET TEMPESTATE PER INTERCESSIONEM SANCTA BARBARA LIBERA NOS DOMINE " que se puede traducir como POR LA INTERCESIÓN DE SANTA BÁRBARA LIBÉRANOS SEÑOR DE LOS RAYOS Y DE LAS TEMPESTADES. La campana carece de badajo, como es usual en las utilizadas para los toques de los cuartos del reloj.</p>
Toques	Cuartos del reloj

Conservación, mantenimiento	<p>La campana carece de badajo, como es usual con las campanas de los cuartos del reloj. En la intervención de 2006 se han tomado en cuenta nuestras propuestas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parece oportuno reubicar la campana, en la misma sala de campanas, de manera que se encuentre más elevada que la campana de las horas, y no ocupe una ventana de la estancia. • Probablemente lo ideal sería que colgase de la misma viga de la que pende la campana mayor, de manera que al encontrarse más elevada, su sonido se extienda mejor. • En cualquier caso debe ser limpiada, tanto por dentro como por fuera, y deben mantenerse, en la medida de lo posible, tanto los herrajes actuales, como la maza exterior, que debe ser el único mecanismo de toque de la campana (ya que no debe ser dotada, en ningún caso, de badajo interior, tanto manual como mecánico). El tiro del mazo exterior puede ser por cable desde el propio reloj o incluso con el intermedio de un motor de tiro.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente la incoación de un expediente de Inclusión en el Inventario General de la campana.
Propuestas	
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	17-09-2005

Ficha completa de la campana: [Campana de los cuartos \(A\) Catedral de Santa María - CALAHORRA](#)