


<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	SALAMANCA
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Ferial Menor (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 56   Borde 6   Altura del bronce 46   Peso Peso aproximado (en kilos)102 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1781
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana tiene una sencilla inscripción, característica de su momento de fundición. Dice, utilizando el griego (para el anagrama de Jesús, el latín y el español "IHS ? ? MARIA ? ? I ? JOSEPH ? ? AÑO ? ? ? DE ? I78I ? "</p> <p>Al menos JOSEPH está en latín, así como probablemente MARIA, aunque utilizaron "I" (y no Y") para unirlos; en latín debieron poner "ET".</p> <p>En cualquier caso puede traducirse como JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. AÑO DE 1781, inscripción habitual en campanas pequeñas.</p> <p>Tiene igualmente una cruz con pedestal, puesta al lado interior de la campana.</p>
<b>Toques</b>	No se toca.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Brazo del yugo podrido. Mal orientada (cruz hacia adentro).
<b>Protección</b>	Protección genérica al estar incluido en un BIC declarado. No obstante debe incoarse expediente de inclusión tanto de la campana como del yugo de madera en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.

<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe restaurarse el yugo de madera, manteniendo sus características, especialmente las que determinan su forma tradicional de tocar (palanca de hierro en el brazo, prolongación de madera en el yugo).</p> <p>La campana debe ser motorizada con un motor de impulsos que permita tanto el volteo en los dos sentidos (como ocurría con el toque mediante sogas) como la detención de la campana hacia arriba entre toque y toque. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09, de manera que a las 03, como ahora, se ponga tanto la palanca de volteo como la prolongación del yugo para posibles toques manuales.</p> <p>La campana se orientará adecuadamente, es decir se pondrá con la cruz hacia afuera. Debajo de la campana, y en el par de mechinales correspondientes a la parte interior, debe instalarse un palo, de madera dura, para posibilitar el volteo mediante sogas.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado o incluso algo menor, para asegurar su conservación, debido a su antigüedad. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha</b>	21-10-2005

Ficha completa de la campana: [Ferial Menor \(2\) Catedral de Santa María - SALAMANCA](#)