


<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	CASTILLA-LA MANCHA
<b>Municipio</b>	SIGÜENZA
<b>Edificio</b>	Catedral de Santa María la Mayor
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Torre Sur
<b>Nombre</b>	<b>Campanillo de coro (2)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 33   Borde 3,4   Altura del bronce 28   Peso aproximado (en kilos)21 kg
<b>Fundidor</b>	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
<b>Año fundición</b>	2002
	
<b>Descripción</b>	<p>La campana quiere copiar la inscripción de la campana que sustituye (el Campanillo de coro, Pascualín, la campana gótica) pero utilizando tanto decoraciones actuales como otras de diversos siglos, sin un discurso estilístico y artístico coherente.</p> <p>Dice en la parte superior "AVE MARIA GRATIA PLENA ### AÑO 2002 ###", mientras que debajo hay, a la parte de afuera, una cruz con símbolos de la Pasión, a la derecha un anagrama de Jesús, a la parte interior una Virgen erecta con Niño, gótica (que no se encuentra en la campana original) y a la izquierda la marca de fábrica Portilla, en monotipo "HERMANOS PORTILLA / CA / GAJANO CANTABRIA" y debajo, en inciso, pone " # A. Portilla # / me Fecit / N° 104" es decir A(BEL) PORTILLA ME HIZO (CAMPANA) N(ÚMERO) 104 (DEL AÑO 2002)</p>
<b>Toques</b>	Campanillo de coro, volteando media hora cada día para anunciar el inicio de laudes y de la misa conventual.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	<p>Instalada en una estructura metálica central de la sala de campanas, con yugo de hierro de MURUA y motor de volteo continuo.</p> <p>La instalación de una campana aguda, en una estructura metálica y con yugo de hierro no solamente amortigua parte de la sonoridad de la campana sino que refuerza los armónicos más altos, haciéndola sonar más aguda.</p>
<b>Protección</b>	

<b>Propuestas</b>	<p>Debe limpiarse la campana por dentro y por fuera, mediante chorro de arena suave y húmedo, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Debe dotarse de yugo de madera y de motor de impulsos que permita el volteo o el balanceo. No parece necesario dotarla de electromazo exterior para el repique. Debe dotarse de una palanca u otro elemento auxiliar para un posible volteo manual mediante sogas a distancia.</p> <p>Debe ubicarse en una estructura central, formada por dos vigas de madera paralelas, ubicadas a unos 3 metros del suelo, de lado a lado de la sala, junto con las otras cinco campanas pequeñas.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	BALDO BLANCO, Luis
<b>Fecha</b>	19-03-2017

Ficha completa de la campana: [Campanillo de coro \(2\) Catedral de Santa María la Mayor - SIGÜENZA](#)