

<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	CASTILLA Y LEÓN
<b>Municipio</b>	LEÓN
<b>Inmueble</b>	Catedral de Santa María
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	torre del reloj
<b>Nombre</b>	<b>Campana de los cuartos (A)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 90 cm   Borde 10 cm   Altura 95 cm   Peso aproximado 422 kg
<b>Autor campana</b>	JUÁREZ, JOSÉ
<b>Año fundición</b>	1788
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	<p>La campana tiene un par de inscripciones que indican su dedicación exclusiva: "IHS ? CAMPA?A ? PARA ? LOS ? QVARTOS ? DEL ? RELOJ ? ?VEBO ? A?O ? I788 ? " Principia con el anagrama de Jesús en griego ("IHSUS") y sigue con diversas faltas ortográficas. Una interpretación posible es JESÚS. CAMPANA PARA LOS CUARTOS DEL RELOJ NUEVO. AÑO 1788.</p> <p>En el medio hay una cruz con pedestal y en el medio pie dice "SIE?DO ? ADMI?ISTRADOR ? D ? JVA? ? SA?Z ? BOTIXA ? ? ? " y a continuación la marca de fábrica en monotipo: "JPH JVAREZ ME FECIT" que pudieron escribir SIENDO ADMINISTRADOR DON JUAN SANZ BOTIJA. JOSÉ JUÁREZ ME HIZO.</p> <p>Es interesante el empleo de las tres lenguas diferentes: el griego para lo más sagrado; el latín para la marca de fábrica, y el español para la información relevante.</p>
<b>Toques actuales</b>	Cuartos del reloj
<b>Conservación</b>	Conserva el mazo exterior por gravedad, pero el toque ha sido sustituido por un electromazo interior.
<b>Protección</b>	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente su inclusión en el Inventario General de Bienes Muebles.

<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior, que puede ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo siempre por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque.</p> <p>En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.</p> <p>Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean las horas, preferentemente de día y de noche.</p> <p>Sería conveniente, tanto por acústica como por una mejor conservación de la campana, que ésta se instalase en la misma viga de madera de la que pende la de las horas, en una sala con los vanos protegidos mediante rejilla de acero inoxidable, para impedir la entrada de aves.</p>
<b>Autores del registro</b>	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
<b>Fecha del registro</b>	05-09-2006

Información completa: [Campana de los cuartos \(A\) Catedral de Santa María - LEÓN](#)