

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ALBARRACÍN
Edificio	Catedral de El Salvador
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Jesús María y José (1)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 52 Borde 5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)81 kg
Fundidor	CUESTA, MANUEL Y COMPAÑÍA (GUADALAJARA)
Año fundición	1884
	
Descripción	La campana tiene en la parte superior la inscripción " JHS MARIA Y JOSEPH SN JOAQUIN Y ANNA ANO DE 1884 ", esto es JESÚS, MARÍA Y JOSÉ, SAN JOAQUÍN Y ANA AÑO DE 1884". En la parte exterior la marca de fábrica "CONSTRUIDA POR MANUEL CUESTA Y COMPAÑIA EN GUADALAJARA" En la parte interior figura la cruz con anclas y otros símbolos marítimos.
Toques	No hay ningún sistema electromecánico adosado a la campana para su toque actual. Tampoco puede tocarse de manera manual, puesto que no hay cuerdas ni otros mecanismos unidos al badajo, a través de la reja.
Conservación, mantenimiento	La campana parece estar en buen estado de conservación a pesar de tener un agujero a las 00 producido seguramente por bala. Falta una parte del cabezal del yugo, que era fijo.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

<p>Propuestas</p>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>La campana debe mantener su doble toque original. El yugo de madera debe ser restaurado, conservando en la medida de lo posible todas las partes originales incluidos los herrajes, así como aquellos elementos que exija la seguridad. No obstante las partes sustituidas serán iguales a las originales, sin olvidar que la campana debe permanecer fija.</p> <p>Debe dotarse de un electromazo para el toque de los cuartos y los toques festivos correspondientes (parece probable que no era utilizada para los toques de muertos).</p> <p>Vistos los problemas de conservación debidos a las aves, sería conveniente retranquear los soportes de manera que la campana pueda balancear, e incluso voltear, sin tocar una rejilla de acero inoxidable y transparente tanto a los sonidos como a la visión, que se instalaría en todos los vanos de la sala.</p> <p>Aprovechando estas actuaciones la campana debe modificar su orientación, quedando la cruz hacia la parte de afuera.</p>
<p>Autores de la documentación</p>	
<p>Fecha</p>	

Ficha completa de la campana: [Jesús María y José \(1\) Catedral de El Salvador - ALBARRACÍN](#)