

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EUSKADI
Municipio	VITORIA - GASTEIZ
Edificio	Catedral Vieja de Santa María
Dirección	
Localización	Chapitel
Nombre	Cuartos menor (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 69 Borde Altura del bronce Peso Peso aproximado (en kilos)190 kg
Fundidor	
Año fundición	1843
	
Descripción	<p>En la parte alta hay una breve inscripción en español: "JESUS MARIA Y JOSE AÑO DE 1843".</p> <p>En el medio, a la izquierda, hay una cruz con pedestal.</p> <p>En el medio pie, a la derecha, hay una cartela vacía, dispuesta quizás para grabar el nombre del fundidor. También es posible que hubiese DAMNATIO MEMORIA, es decir el borrado de los nombres para sacarlos de la historia.</p>
Toques	Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por hallarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe colgar de una viga de madera para mejorar su sonoridad. Debe ser limpiada por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar su sonido original.</p> <p>Debe instalarse en el interior del chapitel a la misma altura de la mayor, y quedando por tanto más alta. De ese modo es también posible cerrar la sala, mediante rejilla de acero inoxidable transparente, para impedir el acceso y los daños producidos por las aves.</p> <p>De ningún modo debe participar en otros toques que no sean los cuartos, de día y de noche. Igualmente el sistema de toque será el histórico, esto es mediante mazo exterior por gravedad.</p>

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	05-03-2009

Ficha completa de la campana: [Cuartos menor \(A\) Catedral Vieja de Santa María - VITORIA - GASTEIZ](#)