Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CÁDIZ
Edificio	Catedral de la Santa Cruz
Dirección	
Localización	Torre de Levante
Nombre	**Nuestra Señora de La Luz (7)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 | Borde 6,5 | Altura del bronce 60 | Peso Peso aproximado (en kilos)264 kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	1996
Descripción	La campana tiene una breve inscripción en español, difícil de transcribir por la suciedad que la cubre. En la parte superior dice "NTRA. SRA. DE LA LUZ AÑO 1996" En el medio, a la parte de afuera, está la marca de fábrica en monotipo "Campanas Quintana / me hizo / Saldaña Palencia / España / (campana) " En el interior dice, leyendo de izquierda a derecha "DONADA POR:" (anagrama de la Fundación Sevillana de Electricidad) "FUNDACION / SEVILLANA DE / E LECTRICIDAD"
Toques	Balanceo. Toca los cuartos del reloj (por lo menos el motor da el impulso, en el momento de la toma de datos) Toca el ángelus, a la manera castellana, es decir tres veces tres golpes y luego nueve seguidos, algo inhabitual en Andalucía, que utilizaría mejor la campana mayor.

Conservación, mantenimiento	El eje de la bola del mazo motorizado se ha roto, y la bola está en el suelo, debajo de la campana. Yugo de madera poco compensado, para tocar a balanceo. El yugo es característico de Castilla y no de Andalucía. Badajo con doble bola para tocar a balanceo. Motor de impulsos de balanceo, con topes en la rueda para que la cadena no siga girando. No hay elementos que faciliten o permitan el toque manual.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Las campanas de una catedral andaluza deben tocar al estilo andaluz. Por tanto esta campana debe dotarse de mayor contrapeso para que pueda voltear al estilo tradicional, como si tuviese una soga, es decir en los dos sentidos, permaneciendo incluso invertida entre toque y toque (aunque la conservación de estos mecanismos es más compleja al lado del mar). El badajo debe ser adecuado al volteo, de menores dimensiones y con cable de seguridad en caso de rotura. Igualmente debe dotarse la campana de una anilla en el lado derecho del brazo para posibles volteos tradicionales con soga. Sería conveniente la limpieza de la campana, para mejorar su sonoridad y conservación.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	29-09-2006

Ficha completa de la campana: Nuestra Señora de La Luz (7) Catedral de la Santa Cruz - CÁDIZ