



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ILLES BALEARS
Municipio	CIUTADELLA
Edificio	Catedral de la Purificació de la Mare de Déu
Dirección	
Localización	Campanario del reloj
Nombre	Campana dels quarts (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS (GAJANO)
Año fundición	2000
Descripción	La campana lleva una simple decoración: en la parte de afuera una cruz con pedestal; a la derecha el anagrama del Jubileo "IUBILAEUM CHRISTUS HERI, HODIE, SEMPER A. D. 2000" en el que A. D. quiere decir ANNO DOMINO y que se puede traducir como JUBILEO 2000 - CRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE. A la parte interior pone "SERVENT DE DÉU JOAN HUGUET CARDONA ANY JUBILAR 2000" La utilización de acentos no es nada habitual en campanas. A la izquierda figura una marca de empresa "FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C. INDUSTRIA, 37 VALENCIA - 11" La marca corresponde a la empresa instaladora, o mejor dicho, a la antecesora de la empresa instaladora, ahora llamada "INDUSTRIAS MANCLÚS S. C. V. (SOCIEDAD COOPERATIVA VALENCIANA) y ubicada en Rafelbunyol. La campana ha sido fabricada, sin la menor duda, por HERMANOS PORTILLA de Gajano (Cantabria) que suelen poner la marca del instalador como si fuese el fundidor.
Fotos	15
Toques	Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	Electromazo pega muy bajo, con peligro de rotura de la campana. El toque de los cuartos es más lento que el toque de las horas.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.

Propuestas	Las campanas del reloj deberían ser reubicadas, tanto por acústica como por dinámica, poniendo la de los cuartos arriba y la de las horas bajo. Ambas campanas deben colgar de sendas vigas de madera, para aislarlas acústicamente de la fábrica del campanario, y ambas deben ser dotadas de mazas externas por gravedad, para mantener la sonoridad original de los relojes. Las campanas deben ser limpiadas, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda. Las ventanas de la sala deben cubrir de una red metálica fina, de acero inoxidable, que impida la entrada de pájaros, que sea resistente pero que al mismo tiempo no afecte ni acústica ni visualmente. Los herrajes utilizados han de ser necesariamente de acero inoxidable, debido a la proximidad del mar.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	14-09-2007

Ficha completa de la campana: [Campana dels quarts \(A\) Catedral de la Purificació de la Mare de Déu - CIUTADELLA](#)

PDF (09-09-2026)