



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EUSKADI
Municipio	BILBAO
Edificio	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
Dirección	Done Jakue Plazatxo, 1, Ibaiondo 48005
Localización	planta 3ª
Nombre	Done Luis Gonzaga (6), San Luis Gonzaga (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 118 Borde 11 Altura del bronce 85 Peso aproximado (en kilos)951 kg
Fundidor	MÚRUA, HIJOS DE
Año fundición	1916
Descripción	La campana combina el español y el latín en la primera frase: "SAN LUIS GONZAGA CANDO DEUM SANCTE ALAISI ORA PRONOBIS # " que puede traducirse SAN LUIS GONZAGA. CANTO A DIOS. SAN LUIS RUEGA POR NOSOTROS. En el medio hay un crucifijo a un lado y al otro la marca de fábrica "HIJOS DE MURUA (corona) REAL PATENTE DE ... VITORIA" Hay una palabra difícil de leer, por defecto de fundición. Quizás pone "INVENCION". En el medio pie dice una de las siete características de las campanas, generalmente se indican las siete "FESTA DECORO" es decir ADORNO LAS FIESTAS seguido de "TE DEUM LAUDAMUS", A TI DIOS ALABAMOS, el inicio del Te Deum y expresión habitual, junto con la anterior, de una campana mucho más antigua, quizás refundida.
Fotos	61
Toques	Volteo

Conservación, mantenimiento	Extremadamente sucia. La capa de polvo que la cubre no solamente impide la lectura de los textos y las decoraciones, sino que ahoga su sonido de manera muy importante. Hay desgaste anterior de un badajo que pegaba demasiado bajo y desgastó mucho el punto de la campana. El badajo actual pega muy alto. Posiblemente por el excesivo contrapeso de la campana (demasiado equilibrada), el segundo golpe pega en una zona extremadamente amplia. Hay un sello en el yugo metálico que dice "HIJOS DE MURUA / PATENTE / # VITORIA # " - También hay un número, probablemente del tipo: "6".
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce. Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales. El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y los herrajes serán de acero inoxidable. Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de un electromazo instalado de manera que no impida el volteo tanto automático como manual. El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual. De acuerdo con lo propuesto parece prudente, por motivos acústicos, ubicar las campanas de volteo juntas en el segundo cuerpo de campanas, dejando el primero para las campanas fijas y la parte superior para las campanas dedicadas exclusivamente al reloj.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-09-2005

Ficha completa de la campana: [Done Luis Gonzaga \(6\), San Luis Gonzaga \(6\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)

PDF (04-09-2026)