



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EUSKADI
Municipio	BILBAO
Edificio	Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago
Dirección	Done Jakue Plazatxo, 1, Ibaiondo 48005
Localización	planta 2ª
Nombre	Virgen de los Ángeles (8)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 151 Borde 14 Altura del bronce 100 Peso aproximado (en kilos)1993 kg
Fundidor	MÚRUA, HIJOS DE
Año fundición	1916
Descripción	En el tercio hay una serie de capillas neogóticas alternando las vacías con sendas representaciones de santos. En el medio hay una custodia, y en el otro lado la marca de fábrica: "HIJOS DE MURUA - REAL PATENTE DE INVENCION - VITORIA" Tras la espesa capa de polvo se lee en el medio pie "ESTA CAMPANA ESTA DEDICADA A LA VIRGEN DE LOS ANGELES REFUNDIDA EN 1916 POR CUENTA DE DON JUAN JOSE DE LA QUINTANA POR LLAMARSE UNA HIJA DE ESTE SENOR MARIA DE LOS ANGELES".
Fotos	87
Toques	

Conservación, mantenimiento	La campana no está unida a la viga de madera de la que pende, sino que "cuelga" de unos tirantes de hierro, quedando muy separada de su soporte. Extremadamente sucia, recubierta por varios milímetros de polvo. Electromazo pega un poco bajo. Los antiguos mecanismos no han sido retirados. La campana no podrá documentarse en su totalidad, especialmente en lo referente al reconocimiento de los santos representados, y a la verificación plena de la inscripción, hasta su limpieza dentro del proceso de restauración necesario para recuperar su sonoridad original.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original, gravemente desfigurada por la espesa capa de suciedad que recubre al bronce. Debe renovarse el soporte, instalando de nuevo una viga de madera, del tamaño adecuado y con la protección necesaria para el clima de Bilbao, de modo que la campana cuelgue aislada de la estructura interior de la torre. No debe "colgar" de la viga, como en la actualidad, sino estar firmemente apoyada, como es usual con las campanas fijas. Para recuperar la sonoridad original, el motor de tiro debe aplicarse al badajo interior, del mismo modo que en las catedrales de Murcia o de Sevilla, instalado de manera que pudiese permitir, para ocasiones extraordinarias, el toque manual desde el pie de la torre. En consecuencia serán retiradas todas las estructuras de electromazos y otros mecanismos anteriores ya fuera de uso.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-09-2005

Ficha completa de la campana: [Virgen de los Ángeles \(8\) Done Jakue Katedrala / Catedral de Santiago - BILBAO](#)

PDF (30-08-2026)