



Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	CASTELLÓ DE LA PLANA
Edificio	Campanar de la Vila
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	La Joaquina (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66 Borde 8 Altura del bronce 59 Peso aproximado (en kilos)166 kg
Fundidor	ROSES
Año fundición	1939
Descripción	La campana lleva, en la parte superior, una inscripción en latín: "SANCTE JOACHIMA ORA PRO NOBIS A.D. 700 ET MCMXXXIX A.V." donde hay que interpretar las abreviaturas como SANCTE JOACHIMA ORA PRO NOBIS ANNO DOMINI 700 ET 1939 ANNO VICTORIAE y que se puede traducir como SANTA JOAQUINA RUEGA POR NOSOTROS. (HECHA) EL AÑO (1)700 Y 1939, AÑO DE LA VICTORIA. La referencia al 1939 como finalización de la Guerra Civil es clara, pero no lo es el año 700, relacionado seguramente con una campana anterior, la cual estaría fechada en 1700. El nombre de Santa Joaquina corresponde a una Santa que no hemos sabido identificar. En el centro lleva a la parte de fuera una cruz; a la derecha un ramillete vegetal; en el interior la marca de fábrica en torno a una campana, la cual está encima una muestra de reloj con el texto "ROSES / VALENCIA ESPAÑA / FCA DE CAMPANAS Y RELOJES" y a la izquierda otro ramillete vegetal.
Fotos	32
Toques	Generalmente se voltea a manotazos, incluso sin dejarla invertida entre toque y toque. No se suele repicar.

Conservación, mantenimiento	La campana, que conserva el yugo original, de modelo local y brazos redondeados, está excesivamente contrapesada, de manera que no solo dificulta su toque (ya que cuesta acelerarla) sino que tampoco tiene la misma relación de contrapeso que la mayor parte de las campanas de la sala. El cable de seguridad, medio agarrado mediante abrazaderas, no se quedaría retenido en caso de rotura. El badajo está atado con cuerdas viejas y rotas, por encima de unas correas de cuero.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un Bien de Interés Cultural declarado.
Propuestas	El yugo, que debería ser mantenido en su aspecto formal, y que debería servir de modelo para futuras intervenciones en las otras, debe ser no obstante, rebajada de peso, para que la campana voltee con más velocidad y ritmo. La tarima debe instalarse de manera fija, permitiendo tanto el volteo de la campana con cuerda como el toque manual. Igualmente debe unirse a una tarima perimetral que separe al público de la zona de los campaneros.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	31-08-2007

Ficha completa de la campana: [La Joaquina \(2\) Campanar de la Vila - CASTELLÓ DE LA PLANA](#)

PDF (07-09-2026)