

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	SEGOVIA
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Menos cuarto o cimbalillo (9)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	CABRILLO MAYOR, JOSÉ
Año fundición	1946
Descripción	La campana, de acceso imposible sin medios extraordinarios, fue fundida por José CABRILLO, en 1946, junto con el resto de campanas refundidas por la misma empresa. Según CAMPANAS RIVERA dice solamente "AÑO DE 1946" Solamente se puede documentar el crucifijo de escaso relieve, característico de la fundición, por estar ubicado hacia el interior de la sala de campanas.
Fotos	6
Toques	Volteo completo
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra fijada a una pequeña estructura metálica, repetida en las otras campanas ubicadas en el segundo nivel de la torre. Debajo de ella hay una pequeña tarima, de tablas de gran espesor, probablemente sueltas, que posiblemente se utilizó en otros momentos, cuando era accesible, para el volteo manual. Esta tarima, que parte el elevado vano de la torre, debe modificar notablemente la expansión acústica de la campana. Badajo metálico. La campana ha sido limpiada por fuera. Yugo de madera de RIVERA, que reproduce muy vagamente la forma tradicional. La campana ha sido dotada de un motor de volteo de impulsos. No ha sido dotada de mecanismos para el toque manual.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La tarima ubicada debajo de la campana debería ser dotada de acceso, para permitir tanto el mantenimiento como el posible toque manual de la campana. Debería sustituirse el volteo por balanceo alto, como era costumbre en las catedrales de Castilla y León.
Autores de la documentación	RIVERA, Campanas
Fecha	04-10-2017

Ficha completa de la campana: [Menos cuarto o cimbalillo \(9\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos - SEGOVIA](#)