

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	BUÑOL
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores
<b>Dirección</b>	
<b>Localización</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>Campana (1)</b>
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 38.5   Borde 3,5   Altura del bronce 31   Peso aproximado (en kilos)33 kg
<b>Fundidor</b>	MANCLÚS, SALVADOR
<b>Año fundición</b>	1960ca
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Para aumentar el peso del yugo, se han añadido dos pletinas, fijadas mediante un solo tornillo pasante, lo que aumenta la poca seguridad del conjunto.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original, mediante chorro de arena húmeda.</p> <p>Debe instalarse con yugo de madera, de características tradicionales de la zona.</p> <p>La campana puede ser motorizada con un motor de impulsos el volteo, que pueda ser programado según los toques tradicionales. Este motor y su rueda correspondiente, así como un electromazo rápido, para los repiques y otras señales, se instalarán a las 09 para facilitar posibles toques manuales.</p> <p>Igualmente debe ser dotada del badajo correspondiente, de un tamaño adecuado. El badajo deberá ser dotado de cables de seguridad, para evitar su caída en casos de rotura, fijado de manera que no golpee al quebrarse, y que los cables tampoco dañen el bronce. De ninguna manera se unirá a la badajera mediante una articulación rígida, ya que éstas arrancan la anilla interior. La articulación deberá ser lo suficientemente elástica de manera que el badajo no rebote. El badajo debe ser dotado con una anilla a su extremo para los repiques.</p>
<b>Autores de la documentación</b>	MESTRES CAMPANERS
<b>Fecha</b>	13-04-2016

Ficha completa de la campana: [Campana \(1\) Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores - BUÑOL](#)

PDF (21-05-2026)