

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	PRINCIPADO DE ASTURIAS
Municipio	OVIEDO
Edificio	Catedral de El Salvador
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	De Posar (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 78 Borde 7 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)275 kg
Fundidor	VENERO, JOSÉ DE
Año fundición	1817
Descripción	La campana tiene una simple inscripción, que combina el griego con el español. En la parte superior dice: "IHS MARIA Y JOSE# HIZOSE# AONRRA# Y GLORIA# DESANSALBADOR# AÑO DE 1817# # " que debieron escribir IHSUS (o JESUS) MARIA Y JOSE. HIZOSE A HONRA DE SAN SALVADOR. AÑO DE 1817. En el medio tiene una cruz con pedestal y a uno de los lados dice en español y latín el nombre del fabricante: "JOSEDEVENERO# MEFECIT# " es decir JOSÉ DE VENERO ME HIZO.
Fotos	34
Toques	Toque de los cuartos (en el momento de la toma de datos no funciona)
Conservación, mantenimiento	La campana está cubierta de una capa de polvo, propia del paso del tiempo. El mazo del reloj pega excesivamente bajo, con peligro inmediato de rotura. Los dos electromazos podrían poner en peligro la campana si tocasen al unísono. Pegan en su sitio. El badajo no es el original; demasiado corto y roto, cuelga de unas sogas, pegando más o menos en su sitio. La campana no está ubicada en su posición original: al tener un brazo más largo que el ancho entre las vigas, solamente está dejada caer. La campana está instalada, girada 1/4 de vuelta, de manera que tiene las asas dobles al frente. En consecuencia el asa badajera está perpendicular y no paralela al eje de oscilación. Igualmente está fijada al yugo mediante abrazaderas clavadas, que no permiten una posterior regulación. Medida del brazo: 120 cm
Protección	
Propuestas	Esta campana, por sus características, exige una actuación compleja. En el caso de mantener el yugo, que carece de regulación, la campana debe permanecer fija. Probablemente deba colocarse en su posible lugar original, en las tres vigas de madera ubicadas en la parte alta de la sala. La campana debe ser dotada de un electromazo para el toque automático, y de un badajo adecuado, conectado hasta el nivel de toque mediante una cuerda y un conjunto de poleas. En caso que se decida que esta campana siga tocando los cuartos, debe hacerlo exclusivamente mediante el electromazo externo.

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	19-07-2006

Ficha completa de la campana: [De Posar \(2\) Catedral de El Salvador - OVIEDO](#)

PDF (06-09-2026)