Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	TORRES TORRES
Edifici	Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	**Maria Immaculada (4)**
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 99 | Vora 10 | Altura del bronze 80 | Pes aproximat (en quilos)562 kg
Fonedor	ROSES, VICENTE
Any fosa	1787
Descripció	La campana té dos garlandes amb triangles decorats a l'espatlla. Al terç presenta dos inscripcions en llatí. La primera indica el nom del seu autor: "VINCENTIUSROSESMEFECIT". Deixant els espais correctes seria: "VINCENTIUS ROSES ME FECIT". En valencià es tradueix així: "VICENT ROSES EM VA FER". L'espai que no ocupa la inscripció presenta diversos triangles decorats. La segona inscripció té una oració a l'advocació a la qual es dedica la campana i l'any de fosa: "MATERIMMACVLATA (triangle decorat) ORAPRONOBIS (triangle decorat) ANNO I787". Correctament seria: "MATER IMMACULATA ORA PRO NOBIS ANNO 1787". És una de les lletanies de la Mare de Déu que es tradueix així: "MARE IMMACULADA PREGA PER NOSALTRES ANY 1787". Al mig té una creu de calvari i una imatge de la Immaculada Concepció.
Fotos	20
Tocs	Repic i volteig automàtic. Toca les hores.
Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la sala de les campanes amb truja de ferro de la foneria Manclús. Està mecanitzada amb electromall monofàsic (que colpeja baix), mig vol i motor de vol continu. Té batall lligat, amb soquet i reforçat amb cable de seguretat. La creu està mal orientada (cap a dins).
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional valencià. El motor s'ha de canviar per altre d'impuls que permeta el toc manual i imite la forma tradicional de tocar. Cal pujar l'electromall i que colpege més alt i reorientar-la amb la creu cap a l'exterior.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-07-2020

Fitxa completa de la campana: Maria Immaculada (4) Parròquia de la Mare de Déu dels Àngels - TORRES TORRES

PDF (07-10-2026)