

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SOT DE FERRER
Edificio	Parroquia de la Inmaculada
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	Purísima (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 75 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)244 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1966
Descripción	La campana dispone de siete asas y en el hombro presenta cuatro triángulos decorados. A continuación, en el tercio aparecen tres cordones y entre ellos reproduce las inscripciones en latín de otra campana más antigua: "? ? ? IN CONCEPTIONE TVA, VIRGO, INMACULATA FVISTI ? ? / ? ? ANTONIVS GVILLEM ME FECIT ANNO MDCCCXXVIII ?". Por un lado, contiene una invocación a la Inmaculada y se traduce como: "EN TU CONCEPCIÓN, VIRGEN (MARIA), FUISTE INMACULADA". La segunda parte tiene el nombre del fundidor de la campana antigua y el año, que se expresa en numeración romana, algo poco habitual en la época. Se traduce así: "ANTONIO GUILLEM ME HIZO AÑO 1828". Ya en el medio presenta una cruz de calvario, el monograma de María, una Inmaculada Concepción y la marca de fábrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". En el medio pie dispone de dos grupos de dos cordones y esta inscripción entre ellos: "? ? REFUNDIDA A EXPENSAS DE LA PARROQUIA DE SOT DE FERRER AÑO 1966 ?": Finalmente, en el pie aparecen tres cordones.
Fotos	31
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está instalada en la sala de campanas con un yugo de hierro y con los correspondientes mecanismos de toque automático (motor de volteo continuo y electromazo). Además, cuenta con badajo atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana se debe de restaurar. Para ello es necesario bajarla de la torre para limpiarla por dentro y por fuera. Además, el yugo de hierro se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Los mecanismos de toque automático se deben de renovar con la instalación de un motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	26-03-2022

Ficha completa de la campana: [Purísima \(3\) Parroquia de la Inmaculada - SOT DE FERRER](#)

