Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	NAVARRA
Municipio	TUDELA
Edificio	Catedral de la Virgen María
Dirección	
Localización	sala de campanas (arriba)
Nombre	**Campana de los cuartos (5)**
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 | Borde 8 | Altura del bronce 72 | Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	GÜEMES, PEDRO DE
Año fundición	1747
Descripción	La campana tiene una simple epigrafía, en griego, español y latín: "IHS MARIA Y IOSEPH ANO # 1 7 4 7 # " que debieron escribir "IHSUS MARIA ET JOSEPH ANNO 1747" y que puede interpretarse como JESÚS, MARÍA Y JOSÉ. AÑO 1747". Aunque aparentemente carece de marca de fábrica, tanto la fecha como la decoración y los tipos corresponden con la campana de las horas, de PEDRO DE GÜEMES.
Fotos	17
Toques	Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	El electromazo trifásico ha sido sustituido por otro de corriente continua. La campana está cubierta por una espesa capa de estiércol.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana y la instalación original en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	Parece conveniente limpiar la campana, por dentro y por fuera para recuperar su sonoridad amortiguada por la suciedad. Debe reponerse el mazo exterior, para recuperar la sonoridad original del conjunto. El mecanismo, que puede tener un motor de tiro, debe recuperar su dignidad perdida (nueva estructura metálica inestable) Esta campana, en cualquier caso, debe utilizarse exclusivamente para los toques del reloj. Caso de colocar una protección contra aves, debe ubicarse en la parte exterior del vano, a ras de muro, constituida por una rejilla de acero inoxidable, sin ángulos que permitan que se posen las aves ni que aniden.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-12-2008

Ficha completa de la campana: Campana de los cuartos (5) Catedral de la Virgen María - TUDELA

PDF (04-09-2026)