

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	CATALUNYA
<b>Municipi</b>	BALAGUER
<b>Edifici</b>	Parròquia de Santa Maria
<b>Direcció</b>	Plaça Cecília Cominge, 1 25600
<b>Localització</b>	Cel·la de campanes
<b>Nom</b>	<b>Maria (Do 3) (5)</b>
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 154   Vora   Altura del bronze   Pes aproximat (en quilos)2115 kg
<b>Fonedor</b>	BACHERT, GLOCKENGIESSEREI
<b>Any fosa</b>	1999
<b>Descripció</b>	ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE BALAGUER MARIA A LLAOR VOSTRA NIT I DIA, LA CAMPANA DIU: AVE, MARIA. OFRENA DE TOTS ELS FELIGRESOS DE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE BALAGUER. ANY 1999 ANNO DOMINI BIS MILLENIO PRIDIE CALENDAS IANUARIII DIMIDIE NOCTE FAUSTE PRIMUM HIC SONAVI Interpretació: HE SONAT FELIÇMENT PER PRIMERA VEGADA LA MITJA NIT DEL 31 DE DESEMBRE DE 1999. Bachert Heilbronn Imatge de la Verge de les Parrelles.
<b>Fotos</b>	12
<b>Tocs</b>	Tocs litúrgics i festius; hores del rellotge.
<b>Conservació, manteniment</b>	El sistema alemany instal·lat serà molt perfecte i harmoniós, però no reproduïx els tocs catalans tradicionals, basats en ventar lentament les campanes i repicar-les molt ràpidament.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un Bé Cultural d'Interès Nacional.
<b>Propostes</b>	La campana ha d'instal·lar-se amb jou de fusta, de característiques semblants a les existents, especialment les que determinen la forma tradicional de tocar (palanca de ferro o fusta en el braç). La campana podria ser motoritzada amb un motor d'impulsos que permeti ventar-la alta o baixa. Aquest motor i la seva roda corresponent, així com un electromall ràpid, per als repicaments i altres senyals, s'instal·laran a les 09, de manera que a les 03, com ara, es posi la palanca per a possibles tocs manuals. Igualment ha de ser dotada del batall corresponent, d'una grandària adequada. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per evitar la seva caiguda en casos de ruptura, fixat de manera que no colpegi en trencar-se, i que els cables tampoc danyin el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera mitjançant una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser prou elàstica de manera que el batall no reboti. El batall haurà de ser dotat d'anella al seu extrem per als repicaments.
<b>Autors de la documentació</b>	CIURANA I ABELLÍ, Blai

<b>Data</b>	28-04-2019
-------------	------------

Fitxa completa de la campana: [Maria \(Do 3\) \(5\) Parròquia de Santa Maria - BALAGUER](#)

PDF (20-05-2026)