

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TERUEL
Edificio	Catedral de Santa María de Mediavilla
Dirección	
Localización	Planta 4ª
Nombre	Campana de los cuartos (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	
Año fundición	1600
Descripción	La campana tiene dos inscripciones en latín, en finas mayúsculas humanísticas. En la parte alta dice "SANCTA # EMERENCIANA # ORA PRONOBIS # 1600 # " que significa SANTA EMERENCIANA RUEGA POR NOSOTROS. En el medio tiene una cruz con pedestal, y una cinta que rodea toda la campana. En el medio pie dice ""# LAVDATE EVN IN CINBALIS BENESONANTIBVS # LAVDATE EVN IN CINBA" Aquí hay más errores, pues debía decir "LAVDATE EUM IN CIMBALIS BENE SONANTIBVS - LAVDATE EVM IN CIMBALIS JUBILATIONIS", que está sacado del salmo 150 y quiere decir en español ALABADLO CON CAMPANAS BIEN AFINADAS - ALABADLO CON CAMPANAS DE ALEGRÍA.
Fotos	34
Toques	Cuartos del reloj, exclusivamente
Conservación, mantenimiento	Agujero que no afecta al sonido. El mazo queda pegado, quitando resonancia y poniendo en peligro la campana.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente una declaración específica como Bien Mueble de Interés Cultural del conjunto formado por la campana de bronce y su sistema de toque.
Propuestas	Parece conveniente sustituir los barrones de hierro, aunque sean originales, por una viga de madera y sus correspondientes fijaciones, de manera que la campana quede fija. No obstante debe mantenerse el sistema de toque actual, mediante un mazo antiguo, para preservar la sonoridad original. La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, utilizando un sistema de arena húmeda a baja presión. Los motivos de limpieza son esencialmente acústicos (mejora del sonido de la campana) y documentales (mejor lectura de las inscripciones y decoraciones). El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior, que puede ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo siempre por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque. En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo. Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean los cuartos, preferentemente de día y de noche.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	16-07-2004

Ficha completa de la campana: [Campana de los cuartos \(A\) Catedral de Santa María de Mediavilla - TERUEL](#)

