

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	BADAJOS
Edificio	Catedral de San Juan Bautista
Dirección	Plaza España, 1 06002
Localización	sala de campanas
Nombre	San Juan Bautista (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 88 Borde 9 Altura del bronce 70 Peso aproximado (en kilos)395 kg
Fundidor	
Año fundición	1850
Descripción	<p>La campana combina el español y el latín: "SAN IVAN BAVTISTA ORA PRO NOBIS CATEDRAL DE BADAJOZ AÑO DE 1850." que puede traducirse como SAN JUAN BAUTISTA RUEGA POR NOSOTROS. CATEDRAL DE BADAJOZ. AÑO DE 1850.</p> <p>La indicación del lugar al que va destinada, una práctica muy habitual, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, es totalmente inusual cien años antes.</p>
Fotos	20
Toques	Volteo mediante motor continuo
Conservación, mantenimiento	<p>Campana mutilada, en el momento de la sustitución de los yugos de madera por otros metálicos, al serrarle las asas y taladrarle la cabeza.</p> <p>En la actualidad se encuentra muy torcida, lo que puede significar la rotura o la falta de ajuste de alguno de los tornillos o lo que es peor, un fallo estructural del yugo de hierro fundido. Hay que recordar que muchos de estos yugos, de descuidada fundición, han acabado partiéndose, cayendo con la campana.</p> <p>Este desajuste, que impide ponerla vertical, debe ser la causa de la rotura de todas las correas de volteo.</p> <p>La campana podría encontrarse en peligro de caída.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>Debe instalarse un yugo de madera, de acuerdo con las formas locales (aunque tomando como referencia el único existente). El yugo deberá ser protegido especialmente contra la intemperie, y pintarse de verde, color tradicional. Los rodamientos deben instalarse sobre soportes empotrados en el muro, de modo que el brazo de madera sea tan largo como el vano de la ventana.</p> <p>Debe limpiarse la campana, por dentro y por fuera, mediante chorro de arena húmedo y suave, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Debe dotarse la campana de asas, cuya corona se fije mediante los seis taladros a la campana.</p> <p>Debe dotarse la campana de motor de volteo de impulsos, así como de una palanca para el posible volteo manual.</p> <p>El badajo estará dotado de los correspondientes cables de seguridad reforzados para que no se invierta en caso de rotura, así como de un ojal para un posible repique manual.</p>

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	06-08-2005

Ficha completa de la campana: [San Juan Bautista \(4\) Catedral de San Juan Bautista - BADAJOZ](#)

PDF (14-04-2026)