

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	OURENSE
Edificio	Catedral de San Martiño
Dirección	
Localización	Cuarto das campás
Nombre	Nova (3)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Bordo 7 Altura do bronce 60 Peso aproximado (en quilogramos)216 kg
Fundidor	DÍEZ SANTAMARÍA, MOISÉS
Ano de fundición	1925
Descricion	A campá ten unha inscrición simple, en tres liñas "2845" "SANTIAGO APOSTOL" "MOISES DIEZ PALENCIA AÑO 1925" que corresponde ao número de serie de fabricación, ao nome da campá e ao nome do fabricante, lugar e ano. Típica campá de produción industrial con amplas e moi decoradas cenefas, presenta un Crucifixo no lado exterior.
Fotos	29
Toques	Toca os cuartos conxuntamente coa campá 5. Diversos toques entre eles o volteo simulado.
Conservación, mantemento	O cepo pintado con almagre, de cor vermella. O eixe, non torneado, repousa sobre unha tira de hierra disposta sobre os sillares da torre. Mal orientada: a cruz cara a dentro. A campá atópase por fóra da rexa de protección contra as aves, de modo que está exposta aos seus excrementos. A campá ten unha espesa capa de excrementos pola parte interior que impide a súa documentación. O mazo motorizado pega demasiado baixo, con perigo inminente de rotura.
Protección	Protección genérica ao atoparse nun BIC declarado.

Propostas	<p>A campá debe ser limpada, por dentro e por fóra, para recuperar a sonoridad orixinal. O cepo de madeira debe ser restaurado, conservando na medida do posible todas as partes orixinais incluídos os herrajes, substituíndo aqueles elementos que esixa a seguridade. Non obstante as partes substituídas serán iguais ás orixinais.</p> <p>O cepo debe conservar a súa cor vermella orixinal.</p> <p>O badalo será das mesmas características que o actual, incluído tamaño da bóla e peso.</p> <p>A campá debe ser dotada dun electromazo, situado á beira esquerdo, para reproducir os toques orixinais e non impedir os posibles toques manuais.</p> <p>Vistos os problemas de conservación debidos ás aves, é imprescindible que a rejilla de aceiro inoxidable que impide a súa entrada na sala sitúese a nivel do muro exterior, de modo que a campá quede protexida, accesible tanto para os toques como para a súa conservación e visible desde a rúa. A vigueta sobre a que repousa o electromazo, así como este anticuado mecanismo deben ser desmontados e baixados da torre.</p> <p>Ningunha das campás litúrgicas debe tocar as horas ou os cuartos do reloxo, xa que para iso están as súas campás correspondentes, situadas tanto por acústica como por simbolismo noutra torre diferente. Tampouco deberán imitar o volteo, que non é propio desta torre nin das súas campás.</p>
Autors da documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	21-07-2006

Folla completa da campá: [Nova \(3\) Catedral de San Martiño - OURENSE](#)

PDF (20-05-2026)