

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ISÁBENA
Edificio	Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Santa Bárbara (antigua del reloj) (5)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 62 Borde 6 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)138 kg
Fundidor	BALLESTEROS, PAULINO
Año fundición	1879
Descripción	La campana tiene una breve inscripción: "SANTA BARBARA ORA PRONOBIS". Si fuera en latín debería poner SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS esto es SANTA BÁRBARA RUEGA POR NOSOTROS. En el medio tiene una cruz a la parte de fuera y a la de dentro una imagen de Santa Bárbara donde dice "S ^{TA} . BARBARA" o sea SANTA BÁRBARA con la marca de fundidor: " BALLESTEROS ME HIZO" y por debajo "AÑO 1879".
Fotos	17
Toques	La campana voltea mediante motor continuo y repica con electromazo. Los mecanismos y la instalación presente dificultan todo tipo de toque manual.
Conservación, mantenimiento	Entre 06 y 08 (esto es, en la parte interior) la campana presenta mucho desgaste por mazo exterior, propio de reloj. La campana está muy manchada por excrementos de palomos - Los soportes de los electromazos, de hierro, no están protegidos
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	Creemos que esta campana debe limitarse al toque de las horas. Visto el conjunto de campanas de la Catedral, y teniendo en cuenta las necesidades litúrgicas actuales, el bandeo (volteo aragonés) de esta campana no aporta al conjunto más que ruido y caos. Por tanto debe dotarse a la campana de un yugo fijo, e incluso mantener el badajo interno, sin otro mecanismo, para algún toque manual extraordinario. Vista la desaparición de mecanismos externos originales, el toque del reloj deberá hacerse mediante electromazo externo. Igualmente se propone, dadas las especiales características de Roda, que la misma campana toque las horas, con repetición y un solo golpe a las medias, sin otras señales. Únicamente en el caso (recomendable) que se decida volver a ubicar la campana gótica en la torre, la nueva que la sustituye puede utilizarse, fija como ésta, para el toque de los cuartos). La campana deberá ubicarse a la altura original, marcada por los antiguos cojinetes, mucho más elevados que los actuales rodamientos. La campana debe ser orientada a la manera tradicional, esto es con la cruz hacia afuera.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-06-2004

Ficha completa de la campana: [Santa Bárbara \(antigua del reloj\) \(5\) Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena - ISÁBENA](#)

PDF (10-03-2026)