

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	GUADIX
Edificio	Santa y Apostólica Catedral de la Encarnación
Dirección	
Localización	planta alta
Nombre	Campana de los cuartos (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde 7 Altura del bronce 59 Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	CORONA, JOSÉ
Año fundición	1759
Descripción	<p>La campana tiene en la parta alta la siguiente inscripción: "SA?TA BARBARA ORA PRO?OBIS A?O DE I759". Si estuviese toda en latín debieron escribir "SANCTA BARBARA ORA PRO NOBIS ANNO I759" aunque parece que combina el español para el nombre de la santa y el año y solamente utiliza el latín para la fórmula deprecatoria. En este caso debieron escribir "SANTA BARBARA ORA PRO NOBIS AÑO DE I759", o sea SANTA BÁRBARA RUEGA POR NOSOTROS. AÑO DE 1759. En el medio tiene una cruz potenziada con flores de lis en la parte exterior y en la parte interior está la marca de fábrica: "ME HIZO D? JOSEPH CORONA" que debieron escribir como ME HIZO DON JOSÉ CORONA.</p>
Fotos	8
Toques	Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	<p>Inaccesible sin medios extraordinarios. No se ha podido documentar la epigrafía ni las decoraciones.</p> <p>Toca los cuartos mediante su mazo exterior, del que tira un electromazo trifásico.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debe incoarse un expediente individual de inclusión de la campana, su modo de fijación y su sistema de toque tradicional en el Inventario General de Bienes Muebles.
Propuestas	<p>La campana debe ser más accesible, tanto por conservación como mantenimiento. No sería descabellado, ya que no existe el reloj mecánico, de reubicarla en el chapitel, junto a la de las horas, de manera que ambas fueran fácilmente accesibles, y estuviesen protegidas de la suciedad producida por las aves.</p> <p>Incluso es probable que en esta posición su sonido se extendiera a más distancia.</p> <p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo de madera debe ser repuesto, es decir una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aisle la campana de toda la estructura metálica que la rodea y que modifica radicalmente su sonoridad.</p> <p>El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior, que puede ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo siempre por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque.</p> <p>En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.</p> <p>Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean los cuartos, preferentemente de día y de noche.</p>

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	18-06-2005

Ficha completa de la campana: [Campana de los cuartos \(A\) Santa y Apostólica Catedral de la Encarnación - GUADIX](#)

PDF (12-05-2026)