

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SEGORBE
Edificio	Catedral de la Asunción de Nuestra Señora
Dirección	
Localización	Sala de campanas
Nombre	De cuartos (A)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48 Borde 6 Altura del bronce 44 Peso aproximado (en kilos)64 kg
Fundidor	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1968
Descripción	<p>La campana, característica de reloj, lleva una simple inscripción de carácter "civil": "ADQUIRIDA POR EL EXMO AYUNTAMIENTO DE SEGORBE MARZO 1968" en la que cabe interpretar la abreviatura, poco usual, como EXCELENTÍSIMO.</p> <p>En el medio hay, a un lado, un crucifijo, y al otro una marca de empresa "TALLERES / CRONOS / ROQUETAS" que no corresponde al fundidor sino al instalador del reloj y sus accesorios.</p> <p>La campana fue fundida, sin duda, por Fernando VILLANUEVA SÁENZ de Villanueva de la Serena, como denota sobre todo la técnica de incisión por puntos.</p>
Fotos	25
Toques	Cuartos del reloj
Conservación, mantenimiento	<p>En 2007 cuelga de una viga de hierro, que probablemente zuncha la torre. Se aísla con un material sintético, parecido a cuero de la estructura metálica. Tiene parte del soporte de la maza exterior, que no está.</p> <p>El electromazo pega algo bajo. Carece de badajo, como es habitual en las campanas de los cuartos del reloj.</p> <p>En la parte interior hay una huella rectangular que podría interpretarse como un cartel pegado (sobre la campana) en algún momento.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>El yugo de madera debe ser repuesto, es decir una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aísla la campana de toda la estructura metálica que la rodea y que modifica radicalmente su sonoridad.</p> <p>Por acústica, y también por coherencia funcional, la campana de los cuartos debe estar junto a la campana de las horas, colgando de la misma viga que la otra, y estando por tanto algo más elevada que aquella.</p> <p>El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior, que puede ser actuado mediante medios electromecánicos, pero percutiendo siempre por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque.</p> <p>En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo.</p> <p>Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean los cuartos de hora, preferentemente de día y de noche.</p>

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	21-06-2007

Ficha completa de la campana: [De cuartos \(A\) Catedral de la Asunción de Nuestra Señora - SEGORBE](#)

PDF (10-03-2026)