

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	TERUEL
Edificio	Catedral de Santa María de Mediavilla
Dirección	
Localización	Planta 1ª
Nombre	María (8)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 134 Borde 13 Altura del bronce 110 Peso aproximado (en kilos)1393 kg
Fundidor	QUINTANA, FERMÍN DE; ORTIZ, ANTONIO DE
Año fundición	1857
Descripción	<p>A pesar de su gran tamaño, la campana tiene una inscripción relativamente sencilla, en latín y español. En la parte alta pone "LAUDATE DEUM IN CYMBALIS BENESONANTIBUS : LAUDATE EUM IN CYMBALIS JUBILATIONIS ", es decir, del salmo 150 ALABAD AL SEÑOR CON CAMPANAS BIEN AFINADAS, ALABADLO CON CAMPANAS DE ALEGRÍA.</p> <p>En el medio, en la parte exterior, hay una imagen de la Asunción de la Virgen, por debajo de ella una custodia, y debajo, enmarcado, el nombre de los fundidores de la campana, con las N invertidas: "FERMI? DE 9UI?TA?A / Y A?TO?IO DE ORTIZ / ME FU?DIERO? A?O DE 1857". Por el lado interior hay una cruz con pedestal.</p> <p>En el medio pie otra inscripción en latín:"ASSUMPTA EST MARIA AD ÆTHEREUM THALAMUM IN 9UO REX REGUM STELLATO SEDET SOLIO # ANNO MDCCCLVII " La oración procede de la antífona del Oficio de la Virgen María, y se puede traducir por MARIA HA SIDO ELEVADA AL TÁLAMO ETÉREO, EN EL CUAL SE ENCUENTRA EL SITIAL ESTRELLADO DEL REY DE REYES.</p>
Fotos	36
Toques	No se toca
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación es aparentemente bueno, aunque su baja posición, y su colocación al centro, impiden el toque de otras campanas de la sala.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante sería conveniente una inclusión específica en el Inventario General del Patrimonio Cultural del conjunto formado por la campana de bronce y su yugo de madera y hierro.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada por dentro y por fuera, utilizando un sistema de arena húmeda a baja presión. Los motivos de limpieza son esencialmente acústicos (mejora del sonido de la campana) y documentales (mejor lectura de las inscripciones y decoraciones).</p> <p>El yugo de madera deberá ser restaurado, manteniendo en lo posible todas sus partes y sustituyendo por otras similares únicamente aquellas necesarias por seguridad, con su correspondiente motor de impulsos, que reproduzca la manera local de tocar, sin impedir el posible toque manual.</p> <p>Debería ubicarse en esta primera planta de la torre, formando parte del conjunto de tres mayores, estando todas ellas con los ejes al mismo nivel.</p>

Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	16-07-2004

Ficha completa de la campana: [María \(8\) Catedral de Santa María de Mediavilla - TERUEL](#)

PDF (17-06-2026)