

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALLADOLID
Edificio	Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Cuartos mayor (6)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 7,5 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	TERRAILLON, L.; PETITJEAN, J.
Año fundición	1920ca
Descripción	La campana, similar a su compañera de cuartos, lleva por la parte interior la marca de fábrica: "ANCIENS ETABLISSEMEMENTS / PAUL ODOBEY FILS / L. TERRAILLON ET J. PETITJEAN SUCESSEURS / HORLOGERS - MECANICIENS / MOREZ-DU-JURA", que corresponde a la empresa instaladora del reloj.
Fotos	11
Toques	Toque de los cuartos del reloj, mediante mazo externo por gravedad.
Conservación, mantenimiento	Mazo exterior por gravedad en uso. Campana fija para el toque de los cuartos del reloj. Bastante sucia y difícilmente accesible por encontrarse tras la malla de protección de aves.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. El yugo de madera debe ser repuesto, es decir una viga de madera convenientemente calculada y protegida, que aisle la campana de toda la estructura metálica que la rodea y que modifica radicalmente su sonoridad. El toque debe realizarse única y exclusivamente mediante el mazo exterior por gravedad, y quedando separado de la campana tras el toque. En ningún caso debe ser dotada de electromazo externo. Tampoco debe utilizarse para otro toque que no sean los cuartos, preferentemente de día y de noche.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	14-09-2005

Ficha completa de la campana: [Cuartos mayor \(6\) Catedral de Nuestra Señora de la Asunción - VALLADOLID](#)

PDF (17-06-2026)