

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ISÁBENA
Edificio	Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Santa María del Pilar (2)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 44 Borde 5 Altura del bronce 33 Peso aproximado (en kilos)49 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1975
Descripción	<p>La campana lleva en el medio, en la parte exterior, una cruz y en la parte interior la marca de fábrica: "FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C. INDUSTRIA, 27 VALENCIA" donde C. quiere decir CALLE.</p> <p>Igualmente tiene una breve inscripción incisa, que seguramente copia, mal, elementos de una anterior campana, tan valiosa que sería la segunda en antigüedad del campanario, en caso de existir. Dice: "SANTA MARIA DEL PILAR ORA IHS AÑO 1682 REFUNDIDA EN JULIO DE 1975 " Sabemos que IHS es el anagrama o nombre de Jesús en griego (IHSUS), pero carece de sentido en esta frase "ORA IHS" (RUEGA A JESÚS) solamente obedece a una mala copia del original.</p>
Fotos	13
Toques	La campana voltea mediante motor continuo y repica con electromazo. Los mecanismos y la instalación presente dificultan todo tipo de toque manual.
Conservación, mantenimiento	La campana está muy manchada por excrementos de palomos - Los soportes de los electromazos, de hierro, no están protegidos
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original.</p> <p>Hay que dotar a esta campana de un yugo de madera, con su correspondiente palanca del mismo material ubicada a la derecha, para los posibles toques manuales, mientras que debe instalarse un motor de impulsos, con su correspondiente rueda, y un electromazo, a la parte izquierda, instalados de manera que no impidan el toque manual. El yugo será a la aragonesa, con el eje pasante por el asa central de la campana, un badajo de hierro como era usual en esta diócesis, y su correspondiente cable de seguridad.</p> <p>La campana deberá ubicarse a la altura original, marcada por los antiguos cojinetes, mucho más elevados que los actuales rodamientos.</p> <p>La campana debe ser orientada a la manera tradicional, esto es con la cruz hacia afuera.</p>
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-06-2004

Ficha completa de la campana: [Santa María del Pilar \(2\) Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena - ISÁBENA](#)

