

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	ILLES BALEARS
Municipi	CIUTADELLA
Edifici	Catedral de la Purificació de la Mare de Déu
Direcció	
Localització	Sala de campanes
Nom	Sant Antoni (3)
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 106 Vora 11 Altura del bronze 85 Pes aproximat (en quilos)690 kg
Fonedor	MANCLÚS, SALVADOR
Any fosa	1980
Descripció	<p>La campana té una senzilla epigrafi, segurament procedent en part de campana anterior. En la part superior posa "SAN ANTONIO" i baix hi ha una garlanda amb medalles i diversos símbols, disposats aleatòriament: anagrama de Crist (XP), anagrama de Jesús (JHS), monograma de Maria (MA), i altres, habituals en aquesta foneria.</p> <p>En el mig, a la part exterior, està la marca de fàbrica, inhabitualment escrita en lletres en compte d'utilitzar un segell. Hi posa "FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C. INDUSTRIA. 37 VALENCIA" on cal interpretar C. com "CALLE"</p> <p>A la part interior hi ha una gran creu i als dos costats posa "CRISTUS" + "VINCIT" mentre que al peu hi ha "ABRIL DE 1.941" (+) "REFUNDIDA 1.980" La puntuació per als anys (no normativa) és habitual en aquesta foneria. La inscripció llatina hauria de ser escrita "CHRISTUS VINCIT", que podem traduir com EL CRIST VENÇ, sol formar part d'una frase molt més llarg, que procedeix de les anomenades aclamacions carolines, utilitzades en el segle VIII a França i molt posteriorment utilitzades com himne oficial de Radio Vaticana en el segle XX.</p>
Fotos	34
Tocs	No pot tocar degut a les condicions de conservació.
Conservació, manteniment	<p>Campana molt bruta per excrements de coloms.</p> <p>Els ferratges que uneixen la campana al jou estan molt rovellats.</p> <p>L'electromall picava una mica baix. El suport de l'antic electromall trifàsic no està desmuntat, i tampoc està instal·lat l'electromall nou.</p> <p>Batall molt rovellat amb un sol cable de seguretat. Marques de l'altre cable en la campana.</p> <p>Grafit en interior campana "COJINETES": per motiu tècnic?</p> <p>Campana mal orientada (la creu cap a dins).</p>
Protecció	Protecció genèrica en trobar-se en un BIC declarat.

Propostes	<p>La campana ha de ser netejada, per dins i per fora, per recuperar la sonoritat original, mitjançant doll d'arena humida.</p> <p>Ha d'instal·lar-se amb jou de fusta, de característiques tradicionals, que determinin la seva forma tradicional de tocar.</p> <p>La campana ha de ser motoritzada amb un motor d'impulsos que permeti el volteig en els dos sentits, per crear una major diversitat sonora. També serà dotada d'electromall per els senyals de difunts. Aquest motor i la seva roda corresponent així com l'electromall s'instal·laran a les 09, de manera que no impedisquen possibles tocs manuals.</p> <p>Igualment ha de ser dotada del batall corresponent, d'una grandària adequada per assegurar la seva conservació. El batall haurà de ser dotat de cables de seguretat, per a evitar la seva caiguda en casos de ruptura, fixat de manera que no colpegi en trencar-se, i que els cables tampoc danyin el bronze. De cap manera s'unirà a la batallera mitjançant una articulació rígida, ja que aquestes arranquen l'anella interior. L'articulació haurà de ser prou elàstica de manera que el batall no reboti.</p> <p>La campana haurà d'orientar-se a la manera tradicional, és a dir amb la creu cap a fora.</p> <p>Els ferratges utilitzats han de ser necessàriament d'acer inoxidable, degut a la proximitat de la mar.</p>
Autors de la documentació	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Data	14-09-2007

Fitxa completa de la campana: [Sant Antoni \(3\) Catedral de la Purificació de la Mare de Déu - CIUTADELLA](#)

PDF (21-05-2026)