

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	ISÁBENA
Edificio	Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena
Dirección	
Localización	sala de campanas
Nombre	Santa María (4)
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 5 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	SEL, AGUSTÍN
Año fundición	1800
Descripción	La campana tiene una breve frase, toda en latín: "SA?TA # MARIA # ORA # PRO?OBIS # AUGUSTI?US # SEL # ME # FECIT # A??O # 1800 " donde debiera decir SANCTA MARIA ORA PRO NOBIS AUGUSTINUS SEL ME FECIT ANNO I800, o sea SANTA MARÍA RUEGA POR NOSOTROS. AGUSTÍN SEL ME HIZO (EL) AÑO 1800. En el medio, en la parte exterior, tiene una cruz, y en la parte interior una custodia.
Fotos	20
Toques	La campana voltea mediante motor continuo y repica con electromazo. Los mecanismos y la instalación presente dificultan todo tipo de toque manual.
Conservación, mantenimiento	La campana está muy manchada por excrementos de palomos - Los soportes de los electromazos, de hierro, no están protegidos. La badajera es nueva: taladrada, atornillada y está suelta, así como los herrajes.
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado. No obstante debería incoarse expediente para incluir la campana en el Inventario General de Bienes Muebles, debido al interés del conjunto.
Propuestas	La campana debe ser limpiada, por dentro y por fuera, para recuperar la sonoridad original. Hay que dotar a esta campana de un yugo de madera, con su correspondiente palanca del mismo material ubicada a la derecha, para los posibles toques manuales, mientras que debe instalarse un motor de impulsos, con su correspondiente rueda, y un electromazo, a la parte izquierda, instalados de manera que no impidan el toque manual. El yugo será a la aragonesa, con el eje pasante por el asa central de la campana, un badajo de hierro como era usual en esta diócesis, y su correspondiente cable de seguridad. La campana deberá ubicarse a la altura original, marcada por los antiguos cojinetes, mucho más elevados que los actuales rodamientos. La campana debe ser orientada a la manera tradicional, esto es con la cruz hacia afuera.
Autores de la documentación	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha	04-06-2004

Ficha completa de la campana: [Santa María \(4\) Catedral de San Vicente Mártir de Roda de Isábena - ISÁBENA](#)