

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EXTREMADURA
Municipio	TRUJILLO
Dirección	
Edificio	Convento de la Inmaculada y Santa María Magdalena de las MM. Jerónimas

Campanas actuales

Nombre	Santa María (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 5 Altura del bronce 47 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	
Año fundición	1694
Descripción	
Fotos	21
Toques	La campana, fija, se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo externo.
Conservación, mantenimiento	La campana cuelga de la espadaña del convento con un yugo de chapa metálica de autoría incierta, que trata de simular los lejanos yugos tradicionales sevillanos. En su montaje, la campana presenta una importante deficiencia, como es la instalación del yugo en perpendicular a las asas, lo que trastoca la orientación original de su cruz y podría acarrear problemas de conservación a medio plazo.
Protección	
Propuestas	A medio plazo, cabría sustituir el yugo metálico por otro de madera de perfil local, semejante a los instalados en San Martín. En la medida que su estado lo permita, sería recomendable conservar el badajo. Siempre que sea preciso para el uso ordinario de la campana, a esta le pueden ser instalados mecanismos de toque automático: un electromazo de última generación como el que a día de hoy presenta y, si se confirma que antaño volteó o bandeó, un motor de impulsos.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Nombre	Santa María (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 5,5 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	SANPEDRO
Año fundición	1860

Descripción	La campana presenta en el tercio una breve aclamación extraída de las Letanías de los Santos, una fuente muy frecuentada por los fundidores de la época: "SANTA MARIA ORA PRNOBIS ANO DE I 8 6 0". Las peculiaridades de algunos de los caracteres que constituyen la inscripción, como las espigas que decoran el molde de la "I", unidas a las características de la cenefa del tercio y la cruz del medio, permiten atribuir la campana a Sanpedro, por sus semejanzas con la "gorda" de la catedral de Coria.
Fotos	12
Toques	La campana, fija, se limita a repicar automáticamente, por acción de un electromazo interno.
Conservación, mantenimiento	La campana cuelga de la espadaña del convento con un yugo de chapa metálica de autoría incierta, que trata de simular los lejanos yugos tradicionales sevillanos. En su montaje, la campana presenta una importante deficiencia, como es la instalación del yugo en perpendicular a las asas, lo que trastoca la orientación original de su cruz y podría acarrear problemas de conservación a medio plazo. Aunque en tiempos recientes le ha sido instalado un electromazo, desde el badajo de la campana continúa descendiendo una cuerda hasta la base de la espadaña.
Protección	
Propuestas	A medio plazo, cabría sustituir el yugo metálico por otro de madera de perfil local, semejante a los instalados en San Martín. En la medida que su estado lo permita, sería recomendable conservar el badajo. Siempre que sea preciso para el uso ordinario de la campana, a esta le pueden ser instalados mecanismos de toque automático: un electromazo de última generación como el que a día de hoy presenta y, si se confirma que antaño volteó o bandeó, un motor de impulsos.
Autores de la documentación	RUIZ i ENGRA, Antoni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
Fecha	01-10-2019

Información completa: [Convento de la Inmaculada y Santa María Magdalena de las MM. Jerónimas - \(EXTREMADURA\)](#)

PDF (09-09-2026)