

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	ALGIMIA DE ALMONACID
Dirección	
Edificio	San Juan Bautista

Campanas actuales

Nombre	Campana de las horas (A)
Localización	Estructura metálica
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 54 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)91 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS
Año fundición	1933
Descripción	La campana tiene en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos dispone de tres flores y una inscripción con el año de fundición: "AÑO 1933". Seguidamente, en el medio está la marca de fábrica: "ROSES HERMANOS / A ^{NIDA} PERIS Y VALERO / VALENCIA". En el medio pie tiene también dos grupos de dos cordones y entre ellos se reparte una cenefa de flores. Por último, en el pie lleva tres cordones.
Fotos	10
Toques	Toca horas y medias.
Conservación, mantenimiento	
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-07-2021

Nombre	San Antonio Abad (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1967

Descripción	La campana tiene asas simples y en la espalda cuatro triángulos decorados. Seguidamente, en el tercio tiene tres cordones y entre ellos se reparte esta inscripción: "? ? S. ANTONIO ABAD ? / ? ALGIMIA DE ALMONACID. AÑO 1967 ?". En ella se indica la advocación a la que está dedicada, el nombre del pueblo y el año de fundición. Seguidamente, dispone en el medio de una cruz radiante, el anagrama de Jesús, una flor de pensamiento y la marca de fábrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". En el medio pie tiene dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción: "? SIENDO ALCALDE D. JOSE GIMENO GIL Y PARROCO D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ. ?". También en el medio pie tiene una guirnalda con motivos vegetales. Finalmente, en el medio pie hay dos cordones.
Fotos	25
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas y dotada con un yugo de hierro de la fundición Roses. Tiene un motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe de restaurarse. Este proceso deberá de incluir bajarla de la torre para proceder a su limpieza por dentro y por fuera, así como el cambio del yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. También se debe de cambiar el motor por otro de impulsos y el electromazo por un monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-07-2021

Nombre	Santo Cristo de la Sed (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 199 kg
Fundidor	ROSES ATZENETA
Año fundición	1967
Descripción	La campana tiene siete asas y en la espalda cuatro decoraciones vegetales. Seguidamente, en el tercio tiene tres cordones y entre ellos se reparte esta inscripción: "? ? SANTO CRISTO DE LA SED ? / ? ALGIMIA DE ALMONACID AÑO 1967 ?". En ella se indica la advocación a la que está dedicada, el nombre del pueblo y el año de fundición. Seguidamente, dispone en el medio de una cruz radiante, un crucifijo, una flor de pensamiento y la marca de fábrica: "ROSES / ADZANETA / VALENCIA / ESPAÑA". En el medio pie tiene dos grupos de dos cordones y entre ellos la siguiente inscripción: "? SIENDO ALCALDE D. JOSE GIMENO GIL Y PARROCO D. MANUEL SANCHEZ SANCHEZ. ?". También en el medio pie tiene una guirnalda con motivos vegetales. Finalmente, en el medio pie hay tres cordones.
Fotos	20
Toques	Repique y volteo automático.

Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas y dotada con un yugo de hierro de la fundición Roses. Tiene un motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe de restaurarse. Este proceso deberá de incluir bajarla de la torre para proceder a su limpieza por dentro y por fuera, así como el cambio del yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. También se debe de cambiar el motor por otro de impulsos y el electromazo por un monofásico.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-07-2021

Nombre	San Juan Bautista (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 91 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 436 kg
Fundidor	LA FUENTE
Año fundición	1778
Descripción	La campana tiene siete asas. En el tercio presenta tres cordones y esta inscripción: "IHS ^M JOSEPH ^E ET ^S TE ^E JOANE ^E BAP ^S BARBA ^A IN ^{TER} PRNOB ^S ANNO ^I 1778". Correctamente sería: "IHS MARIA IOSEPH SANCTE IOANNES BAPTISTA ET BARBARA INTERCEDITE PRONOBIS ANNO 1788". Por un lado, en ella están los tres nombres de las personas de la Sagrada Familia, hecho habitual en las campanas desde el siglo XVII hasta el XX. Con frecuencia preceden a las advocaciones de las campanas, como es el caso. Por otro, dirige una sencilla oración a San Juan Bautista y Santa Bárbara. En español sería: "JESÚS, MARÍA Y JOSÉ SAN JUAN BAUTISTA Y SANTA BÁRBARA INTERCEDED POR NOSOTROS". Por debajo de la inscripción tiene otro cordón. En el medio lleva una cruz de calvario recruceteada, una guirnalda con triángulos decorados y dos cordones. Por último, tiene tres cordones en el medio pie y cuatro en el pie.
Fotos	18
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	Está situada en uno de los vanos de la sala de las campanas y dotada con un yugo de hierro de la fundición Roses. Tiene un motor de volteo continuo y electromazo trifásico. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La campana debe de restaurarse. Este proceso deberá de incluir bajarla de la torre para proceder a su limpieza por dentro y por fuera, así como el cambio del yugo de hierro por otro de madera de perfil tradicional local. También se debe de cambiar el motor por otro de impulsos y el electromazo por un monofásico.

Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	31-07-2021

Información completa: [San Juan Bautista - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-06-2026)