

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	AZUARA
Edificio	Parroquia Nuestra Señora de la Piedad
Dirección	Plaza Iglesia, s/n 50140
Coordenadas	41.256229 -0.871786
Protección	DECRETO 218/2001 de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se declara Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento, la denominada Iglesia de Nuestra Señora de la Piedad en Azuara (Zaragoza).

Descripción	<p>Altitud 603 metros</p> <p>La iglesia de Nuestra Señora de la Piedad de Azuara forma parte de los monumentos que integran la ruta del Barroco de la comarca del Campo de Belchite y es parte del conjunto de monumentos que conforman el patrimonio mudéjar aragonés.</p> <p>La fábrica del templo actual, es el resultado de dos fases constructivas en dos momentos históricos diferentes. La parte de estilo mudéjar se levantó en la segunda mitad del siglo XIV y fue ampliada y reorientada ya en el siglo XVIII en estilo barroco tardío.</p> <p>La iglesia mudéjar está construida en ladrillo y pertenece a la tipología arquitectónica de las iglesias-fortaleza que se caracterizan por tener una nave con capillas laterales entre las torres contrafuerte y por presentar una tribuna sobre éstas. Los tramos de la nave principal se cubren con bóveda de crucería sencilla, separadas por bóveda de cañón apuntado que apea en las torres-contrafuerte laterales.</p> <p>La decoración exterior mudéjar es muy escasa, reducida a frisos de esquinillas enmarcando dicha tribuna y ménsulas de ladrillo en voladizo bajo el alero. Destaca además un motivo de cruz flordeliseada recruzada en el muro lateral norte.</p> <p>La reforma y ampliación de la iglesia en el siglo XVIII cambió su aspecto en conjunto. En primer lugar se cambió la puerta de acceso y se abrió una nueva en el testero de la obra mudéjar, que es la actual entrada del edificio, y sobre esta se colocó un coro alto. Se cambió el tipo de planta basilical por una de cruz latina al añadirse un nuevo cuerpo derribando el original muro de los pies. Esta nueva parte consta de un crucero cubierto con cúpula con linterna para la iluminación y una nueva cabecera.</p> <p>En el interior lo más significativo de este periodo es la decoración en yeso tallado del interior de la iglesia que se concentra básicamente en los capiteles, en las líneas de impostas, en las pechinas que soportan la cúpula y en los marcos de las ventanas.</p> <p>Historia</p> <p>Construcción original, Siglo XIV La iglesia fortaleza mudéjar fue construida en la segunda mitad del siglo XIV.</p> <p>Reforma, Siglo XVIII En el siglo XVIII el templo se reorientó y se amplió en planta y alzado. Se modificó el aspecto exterior con la ampliación realizada en mampostería, que coincide con la nave del crucero, la sacristía y la nueva cabecera de la iglesia. Además se recreció en altura y se añadieron los cuerpos octogonales a las torres situadas a los pies.</p> <p>Saber más en: http://www.patrimonioculturaldearagon.es/bienes-culturales/iglesia-nuestra-senora-de-la-piedad-azuara</p> <p>GOBIERNO DE ARAGÓN</p>
--------------------	--

Campanas	La iglesia parroquial cuenta con dos campanas en el interior del campanario de planta octogonal y recrecimiento barroco, destinadas para los toques litúrgicos y del reloj de horas y cuartos. El cimbal tiene 44,5 de diámetro y fundido en 1857, sin marca de fábrica. La mayor está dedicada a Jesús, María y José, tiene un diámetro de 61,5 y fundida en el año 1741, también como el cimbal, sin marca de fábrica. Se encarga del toque de misa y de los toques de horas y cuartos. Como mecanismos del toque cuentan con electromazos externos. Yugos antiguos de hierro de perfil PALLÁS.
Fotos	35
Toques actuales de campanas	Ángelus, difuntos, fiesta, misa. Horas con repetición y medias
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	FERNÁNDEZ SALINAS, Fernando
Fecha	27-11-2018

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Interior campanario	Cimbal (1)		1857	44.5	51
Interior campanario	Jesús María José (2)		1741	61.5	135

Relojes

Reloj mecánico (1)	Existente Parado Eléctrico
Autor	CRETIN-L'ANGE, ARSÈNE
Empresa de mantenimiento	BLASCO, MANUFACTURAS
Fecha de construcción	1955ca
Descripción	El reloj mecánico está situado en el segundo piso del tercer cuerpo de la torre, con la muestra del reloj. Piso inferior al campanario

Información completa: [Parroquia Nuestra Señora de la Piedad - AZUARA \(ARAGÓN\)](#)